

**Multibereichsreiniger MUB01** überarbeitet: 10.01.2024 ersetzt Fassung vom: 01.12.2021 Seite 1 von 6 Druckdatum: 28.10.2024

### 1. Bezeichnung des Stoffs / Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Multibereichsreiniger MUB01 UFI: NC00-60J2-300X-G7XG

CAS-Nr.: n.a. EG-Nr.: n.a.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung: Entfetter für Nahrungsmittelindustrie und Gesundheitswesen

Abgeratene Verwendung: keine bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: Wimhof GmbH

St. Johann b. Herberstein 158 8222 Feistritztal

Tel./Fax.: Telefon: +43 3113 51685 Telefax: +43 3113/5168540

E-Mail: technik@stenshoonmaken.at

**1.4 Notrufnummer** Vergiftungsinformationszentrale AT + 43 (0)1 4064343

## 2. Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Piktogramme

GHS05

Signalwort Gefahr

**Gefahrenhinweise** H315, H 318 Verursacht Hautreizungen, Verursacht schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise** P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife

waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten

lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontakt-

linsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (Nur erforderlich bei

Abgabe an die allgemeine Öffentlichkeit.)

**2.3 Sonstige Gefahren** keine bekannt.

### 2.4 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Wird weder als persistent noch als bioakkumulierend noch als toxisch beurteilt.

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**3.1 Stoffe** nicht zutreffend

3.2 Gemische

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

CAS-Nr. Bezeichnung

1310-73-2 Natriumhydroxid, < 1 %, Skin Corr. 1A, H 314

5064-31-3 Trinatriumnitrilotriacetat, 1-5 %, & Carc.2, H351; Acute Tox.4, H302;

Eye Irrit. 2, H319

863679-20-3 Quartäres Kokosalkylmethyl-aminethoxylat-methylchlorid, 1-5 %,

Eye Dam. 1, H318; Acute Tox.4, H302; Skin Irrit. 2, H 315;



**Multibereichsreiniger MUB01** überarbeitet: 10.01.2024 ersetzt Fassung vom: 01.12.2021 Seite 2 von 6 Druckdatum: 28.10.2024

68439-46-3 C9-11-Alkoholethoxylat, 1-5 %, **(!)** Eye Irrit. 2, H319

68439-46-3 C9-11-Alkoholethoxylat, < 1 %, (1) Acute Tox.4, H302; Eye Irrit. 2, H319

2-Butoxyethanol, 1-5 %, Acute Tox.4, H332, H312, H302;

Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315

**Identifikationsnummer(n)** 

EG-Nummer: 215-185-5; 225-768-6; Polymer; Polymer; 203-905-0

Inhaltsstoffe gem. Detergenzienverordnung 648/2004/EG

< 5 % NTA-Trinatriumsalz, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % kationische Tenside

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, Atemspende. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen, Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, sofort Arzt hinzuziehen, Datenblatt bereithalten.

#### 4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11.1. Information über toxikologische Eigenschaften.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Keine weitere Information verfügbar.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

Geeignet: Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprühwasser.

**Ungeeignet:** Wasservollstrahl.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Umgebungsbrand können gefährliche Dämpfe entstehen: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxid.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei Erfordernis umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät, bei Großbrand Vollschutzanzug tragen. Löschwasser nicht in Kanalisationen / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

#### 5.4 Zusätzliche Hinweise

Nicht brennbar. Es werden keine außergewöhnlichen Brand- oder Explosionsgefahren erwartet.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

## 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Substanzkontakt vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Lüften.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in Kanalisationen / Oberflächenwasser / Grundwasser / Untergrund / Erdreich gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Kieselgur, Universalbinder aufnehmen und nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Wasserlösung der Nachreinigung kann über das Abwasser entsorgt werden.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Für weitere Information siehe Abschnitte 7, 8 und 13.

## 7. Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter mit Vorsicht öffnen. Haut- und Augen- kontakt vermeiden. Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Etikett beachten. Für gute Belüftung sorgen.



**Multibereichsreiniger MUB01** überarbeitet: 10.01.2024 ersetzt Fassung vom: 01.12.2021 Seite 3 von 6 Druckdatum: 28.10.2024

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen: Kühl an gut belüftetem Ort lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Keine Leichtmetallgefäße verwenden.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Säuren lagern.

Lagerklasse TRGS 510: 12

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition /

persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Expositionsgrenzwerte** 

<b>Chemischer Name</b>	CAS-Nr.	Quelle	Grenzwert	Zusätzliche Hinweise
2-Butoxyethanol	111-76-2	TRGS 900	$49 \text{ mg/m}^3$	
Natriumhydroxid	1310-73-2		$2mg/m^3$	

Expositionsgrenzwerte anderer Länder sind in den dortigen Sicherheitsdatenblättern verfügbar.

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen und geeignete Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung.

#### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Gut lüften durch allgemeine Abluft oder lokale Absaugung. Waschgelegenheit / Augendusche vorsehen.

#### 8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz: dichtschließende Schutzbrille gemäß EN 166.

Hautschutz: Schutzhandschuhe tragen. Vorbeugenden Hautschutz verwenden.

Handschutz: Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe gemäß EN 374 aus Butylkautschuk,

Naturkautschuk, Polychloropren mit Schichtstärken von jeweils > 0,5 mm und 8 Std. Durchbruchzeit (Permeationszeit). Geeignet ist z.B. die Type "Camapren 720" der Fa. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell.

Atemschutz: bei Aerosol- oder Nebelbildung Partikelfilter mit mittlerem Rückhaltevermögen für feste und flüssige Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP).

Körperschutz: langärmelige Arbeitskleidung.

#### 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in Kanalisationen / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

#### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Form: flüssig Farbe: blau Geruch: neutral

pH - Wert bei 20 °C ( unverdünnt ): ca. 12 pH - Wert bei 25 °C ( 10 g/L ): ca. 10 Schmelzpunkt / Schmelzbereich ( °C ): ca. - 10 Siedepunkt / Siedebereich ( °C ): ca. 100

Flammpunkt in °C: nicht entflammbar Entzündbarkeit (Feststoff, Gas): nicht entzündbar

Explosive Eigenschaften:
untere Explosionsgrenze (Vol.-%):
n.a.
obere Explosionsgrenze (Vol.-%):
n.a.
Dampfdruck bei 20 °C (hPa):
ca. 23



**Multibereichsreiniger MUB01** überarbeitet: 10.01.2024 ersetzt Fassung vom: 01.12.2021 Seite 4 von 6 Druckdatum: 28.10.2024

Dichte bei  $20 \, ^{\circ}\text{C} \left( \text{g} / \text{cm}^3 \right)$ : 1,0

Löslichkeiten bei 20 °C: wassermischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: nicht geprüft
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht geprüft
Viskosität bei 25 °C ( mPas ): < 100 ( Brookfield )

9.2. Sonstige Angaben -

#### 10. Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Von diesem Material wird erwartet, dass es bei normalen Gebrauchsbedingungen nicht reaktiv ist.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Angaben verfügbar.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Exzessive Temperaturen.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Säuren.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand: siehe Kap. 5.

## 11. Toxikologische Angaben

## 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität:

LD50 Ratte, oral (mg/kg): keine Daten vorhanden. LD50 Ratte, dermal (mg/kg): keine Daten vorhanden.

Nach Einatmen: Sprühnebel reizen die Atmungsorgane.

Nach Verschlucken: keine Daten vorhanden.

Nach Hautkontakt: reizend. Nach Augenkontakt: ätzend.

Sensibilisierung: keine Daten vorhanden.

#### Allgemeine Bemerkungen:

Mutagenität: nicht mutagen.

Karzinogenität: keine karzinogene oder teratogene Effekte. Reproduktionstoxizität: keine Reproduktionstoxizität festgestellt.

## 12. Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

#### Aquatische Toxizität:

Fischtoxizität: keine Daten vorhanden.
 Toxizität bei Wirbellosen: keine Daten vorhanden.
 Algentoxizität: keine Daten vorhanden.

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: Zur Persistenz sind keine Informationen verfügbar.

Die organischen Bestandteile sind leicht biologisch abbaubar.

**12.3. Bioakkumulationspotential**: Keine Informationen verfügbar.

#### 12.4. Mobilität im Boden: Keine Daten verfügbar.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:** Dieses Gemisch wird weder als persistent noch als bioakkumulierend noch als toxisch beurteilt.



**Multibereichsreiniger MUB01** überarbeitet: 10.01.2024 ersetzt Fassung vom: 01.12.2021 Seite 5 von 6 Druckdatum: 28.10.2024

12.6. Andere schädliche Wirkungen: Wassergefährdungsklasse siehe Kap. 15.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

## 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Inhalt / Behälter unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationaler und regionaler Vorschriften entsorgen (verwerten oder beseitigen). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, hat der Abfallerzeuger die korrekte Zuordnung der Abfallnummern entsprechend der europäischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Behandlung verunreinigter Verpackungen: Dem Produkt entsprechend behandeln.

Gereinigte Verpackungen können Rücknahmesystemen überlassen werden.

Zur Reinigung empfohlen: Wasser.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen:** siehe Kap. 8.2.2. **Einschlägige Bestimmungen:** Abfallrichtlinie 2008/98/EG

## 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 15. Rechtsvorschriften

## 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### **Nationale Vorschriften:**

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 - schwach wassergefährdend (gemäß AwSV).

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und der

Mutterschutzrichtlinienverordnung (für werdende und stillende Mütter) beachten.

Beschränkungsrichtlinien 76/769/EWG, 1999/51/EG, 1999/77/EG beachten.

Chemikalienverordnung und Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung beachten.

Luftreinhalte-Verordnung und Störfallverordnung beachten.

#### Vorschriften EG-Mitgliedsstaaten:

Verordnung 1272/2008/EG (CLP/GHS) sowie Nachträge.

Verordnung 1907/2006/EG (REACH) sowie Nachträge.

Richtlinien RL 67/548/EWG (Stoffe) und 1999/45/EG (Zubereitungen).

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der

Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit sowie Nachträge.

Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle.

Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Abfallrichtlinie).

### **Status Chemikalienregister:**

Keine Daten verfügbar.

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht durchgeführt.

### 16. Sonstige Angaben

#### Änderungen gegenüber der letzten Version

- Einstufungsänderung

#### Abkürzungen

n.a. nicht anwendbar



**Multibereichsreiniger MUB01** überarbeitet: 10.01.2024 ersetzt Fassung vom: 01.12.2021 Seite 6 von 6 Druckdatum: 28.10.2024

PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch vPvB sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

#### Literaturangaben und Datenquellen

Sicherheitsdatenblätter unserer Lieferanten, GESTIS Stoffdatenbank

## Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise, auf die in Kap. 2 - 15 Bezug genommen wird

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H315: Verursacht Hautreizungen

H318: Verursacht schwere Augenschäden
H319: Verursacht schwere Augenreizung
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P302+P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Weitere Informationen

Empfohlene Einschränkung der Anwendung: Industrielle Anwendungen.

Alle vorstehenden Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Sie beziehen sich auf sicherheitsrelevante Aspekte und stellen keine Zusicherung einer Produkteigenschaft im Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.